


Тип MCSKV (фитинг для шланга и кабеля)





ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Резьбовое соединение для шлангов и кабеля ECSKV — это комбинация нашего надежного кабельного фитинга типа WKK и фитинга для шланга m-tec типа EH с мультивкладышем.

Резьбовые соединения изготавливаются из специально модифицированного полиамила.

Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия.

Резьбовые соединения для шлангов и кабеля MCSKV имеют нижеследующие

преимущества.

- Отсутствие теряющихся деталей, состояние при поставке соответствует состоянию при монтаже
- Герметичность IP 65 при статическом и динамическом применении
- Благодаря интегрированному зажимному кольцу достигается высокая степень фиксации
- Возможность проведения нескольких проводов

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид РА 6



Фасонное уплотнение: Пербунан (NBR)



-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C



V0 Затухающий самостоятельно









T	0	TOTAL TOTAL CONTROL OF THE CONTROL O					V /		
Тип	№ для заказа	Цвет	ная резьба	подходит для Murrflex	Количество х Ø мм	EH MM	GL MM	SW 1 / 3 MM	Кол./уп. шт.
Метрическая резьба									
MCSKV-M16x1,5/9/4x1,4	83582850	Черный	M16 x 1,5	M12/P09	4 x 1,40	45,00	8,00	19,00 / 19,00	50
MCSKV-M16x1,5/9/2x3	83582852	Черный	M16 x 1,5	M12/P09	2 x 3,00	45,00	8,00	19,00 / 19,00	50
MCSKV-M20x1,5/16/3x2	83582854	Черный	M20 x 1,5	M20/P16	3 x 2,00	52,00	9,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-M20x1,5/16/6x3	83582856	Черный	M20 x 1,5	M20/P16	6 x 3,00	52,00	9,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-M20x1,5/16/3x4	83582858	Черный	M20 x 1,5	M20/P16	3 x 4,00	52,00	9,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-M20x1,5/16/2x5	83582860	Черный	M20 x 1,5	M20/P16	2 x 5,00	52,00	9,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-M25x1,5/21/4x2	83582862	Черный	M25 x 1,5	M25/P21	4 x 2,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-M25x1,5/21/3x7	83582864	Черный	M25 x 1,5	M25/P21	3 x 7,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-M25x1,5/21/2x8	83582866	Черный	M25 x 1,5	M25/P21	2 x 8,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-M32x1,5/29/6x6,5	83582868	Черный	M32 x 1,5	M32/P29	6 x 6,50	69,00	11,00	42,00 / 42,00	25
MCSKV-M32x1,5/29/4x9	83582870	Черный	M32 x 1,5	M32/P29	4 x 9,00	69,00	11,00	42,00 / 42,00	25
Door to Turo Da									
Резьба типа Рg MCSKV-Pg 09 4x1,4	02502250	Поринц	Da 00	M10/D00	4 v 1 40	4E 00	0.00	10.00 / 10.00	50
MCSKV-Pg 09 4x1,4	83582250 83582252	Черный	Pg 09	M12/P09 M12/P09	4 x 1,40	45,00	8,00	19,00 / 19,00 19,00 / 19,00	
MCSKV-Pg 11 2x3	83582254	Черный Черный	Pg 09 Pg 11	M16/P11	4 x 3,00	45,00 49,00	8,00 8,00	22,00 / 22,00	50
MCSKV-Pg 11 2x4	83582256	Черный	Pg 11	M16/P11	2 x 3,00 2 x 4,00	49,00	8,00	22,00 / 22,00	50 50
MCSKV-Pg 11 3x3	83582258		Pg 11	M16/P11	· · · · · ·	,	8,00	, ,	
MCSKV-Pg 13,5 2x5	83582260	Черный Черный	Pg 13,5	NW13	3 x 3,00 2 x 5,00	49,00 52,00	9,00	22,00 / 22,00 24,00 / 27,00	50 50
MCSKV-Pg 13,5 3x2	83582262	Черный	Pg 13,5	NW13	3 x 2,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 13,5 3x2	83582264			NW13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· ,		Черный	Pg 13,5		3 x 4,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 13,5 6x3	83582266	Черный	Pg 13,5	NW13	6 x 3,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 2x6	83582268	Черный	Pg 16	M20/P16	2 x 6,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50



Тип MCSKV (фитинг для шланга и кабеля)

Тип	№ для заказа	Цвет	Соединитель- ная резьба	подходит для Murrflex	Количество х Ø мм	EH MM	GL MM	SW 1 / 3 MM	Кол./уп. шт.
MCSKV-Pg 16 3x3	83582270	Черный	Pg 16	M20/P16	3 x 3,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 3x4	83582272	Черный	Pg 16	M20/P16	3 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 3x6	83582274	Черный	Pg 16	M20/P16	3 x 6,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 4x4	83582276	Черный	Pg 16	M20/P16	4 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 5x4	83582278	Черный	Pg 16	M20/P16	5 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 6x4	83582280	Черный	Pg 16	M20/P16	6 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 21 2x8	83582282	Черный	Pg 21	M25/P21	2 x 8,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-Pg 21 3x7	83582284	Черный	Pg 21	M25/P21	3 x 7,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-Pg 21 4x6	83582286	Черный	Pg 21	M25/P21	4 x 6,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-Pg 09 4x1,4	83582210	Серый	Pg 09	M12/P09	4 x 1,40	45,00	8,00	19,00 / 19,00	50
MCSKV-Pg 09 4x3	83582212	Серый	Pg 09	M12/P09	4 x 3,00	45,00	8,00	19,00 / 19,00	50
MCSKV-Pg 11 2x3	83582214	Серый	Pg 11	M16/P11	2 x 3,00	49,00	8,00	22,00 / 22,00	50
MCSKV-Pg 11 2x4	83582216	Серый	Pg 11	M16/P11	2 x 4,00	49,00	8,00	22,00 / 22,00	50
MCSKV-Pg 11 3x3	83582218	Серый	Pg 11	M16/P11	3 x 3,00	49,00	8,00	22,00 / 22,00	50
MCSKV-Pg 13,5 2x5	83582220	Серый	Pg 13,5	NW13	2 x 5,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 13,5 3x2	83582222	Серый	Pg 13,5	NW13	3 x 2,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 13,5 3x4	83582224	Серый	Pg 13,5	NW13	3 x 4,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 13,5 6x3	83582226	Серый	Pg 13,5	NW13	6 x 3,00	52,00	9,00	24,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 2x6	83582228	Серый	Pg 16	M20/P16	2 x 6,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 3x3	83582230	Серый	Pg 16	M20/P16	3 x 3,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 3x4	83582232	Серый	Pg 16	M20/P16	3 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 3x6	83582234	Серый	Pg 16	M20/P16	3 x 6,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 4x4	83582236	Серый	Pg 16	M20/P16	4 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 5x4	83582238	Серый	Pg 16	M20/P16	5 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 16 6x4	83582240	Серый	Pg 16	M20/P16	6 x 4,00	52,00	10,00	27,00 / 27,00	50
MCSKV-Pg 21 2x8	83582242	Серый	Pg 21	M25/P21	2 x 8,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-Pg 21 3x7	83582244	Серый	Pg 21	M25/P21	3 x 7,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50
MCSKV-Pg 21 4x6	83582246	Серый	Pg 21	M25/P21	4 x 6,00	60,00	11,00	33,00 / 33,00	50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Резьбовое соединение: Модифицированный полиамид РА 6

Фасонное уплотнение: Пербунан (NBR)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты

IP 65

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур

-40 – 110 °С Кратковременно 140 °С



Тип MCSKV (фитинг для шланга и кабеля)

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

V0 Затухающий самостоятельно

Противопожарные свойства согласно EN 45545-2: 2009

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0,43 LOI R22 / R23 HL3 = 33,8 % Ds (MaKc.) R23 HL3 63

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СООТВЕТСТВИЕ



RoHs (директива EC 202/95/EG)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.