




cablequick® тип 149 (149x339 мм)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Рациональный способ подключения без использования инструмента для клеммных коробок и распределительных шкафов для ввода исполнительных механизмов, сенсоров, контрольно-измерительных устройств, оптоэлектроники, пневматических линий и приводных устройств в корпус распределительного механизма. Плиты KDP из группы изделий 149 могут монтироваться непосредственно в стандартные отверстия шкафов Rittal. Вариант из нержавеющей стали особенно хорошо подходит для использования в

пищевой и химической промышленности. Благодаря встроенным болтам с винтовой нарезкой винты не видны снаружи. Набор для крепления входит в комплект поставки.

V4A: 1.4571
 АЛЮМИНИЙ: 3.3535
 СТАЛЬ: 1.0037
 Вырез Rittal 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- NBR/EPDM Прокладка:
- IP 65
- 30 – 90 °C

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø mm	Кол./уп. шт.
KDP 149/158, алюминий	87663089	RAL 7035	158	126x 3,50 – 6,20	1
				24x 6,00 – 10,00	
				6x 8,00 – 12,00	
				2x 12,00 – 18,00	
KDP 149/56, алюминий	87663097	RAL 7035	56	36x 6,00 – 10,00	1
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	
KDP 149/78 ST ¹⁾	87663771	RAL 7035	78	30x 3,50 – 6,50	1
				40x 6,00 – 10,00	
				4x 11,00 – 16,00	
				2x 12,00 – 18,00	
				2x 18,00 – 25,00	
KDP 149/56 V4A	87663086	Отшлифованный	56	36x 6,00 – 10,00	1
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	

Плита с кабельными вводами KDP из металла, cablequick®

cablequick® тип 149 (149x339 мм)

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø mm	Кол./уп. шт.
KDP 149/158 V4A	87663068	Отшлифованный	158	126x 3,50 – 6,20 24x 6,00 – 10,00 6x 8,00 – 12,00 2x 12,00 – 18,00	1
¹) Без допуска UR					

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Тип	№ для заказа	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	g мм
KDP 149/158, алюминий	87663089	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/56, алюминий	87663097	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/78 ST¹)	87663771	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/56 V4A	87663086	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
KDP 149/158 V4A	87663068	149,00	339,00	303,00	115,00	161,50	66,50	5,00	120,00
¹) Без допуска UR									

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



NBR/EPDM Прокладка:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты
IP 65



Температура/диапазон температур
-30 – 90 °C

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск CSA



Допуск UR

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (директива EC 202/95/EG)

cablequick® тип 149 (149x339 мм)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_57906~20160420~891587~kdh_kdp_m_149_339