



Официальный дистрибьютор






Обзор составных гофрированных защитных шлангов Split-Flex






Защитные шланги для проводов EWT-PA изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Шланги предназначены для статического применения при низких и средних механических нагрузках.

Защитные шланги для проводов EWT-PA состоят из разъемной разрезной системы и имеют следующие преимущества:

- защитные шланги для проводов можно открыть и закрыть в любое время;
- возможность монтажа предварительно укомплектованных проводов;
- дополнительный монтаж или ремонт в машиностроении.



Доступные для заказа серии:

Тип EWT-PA split-flex®	Тип EWT-PP split-flex®	Тип EWT-PAT split-flex®
		
<p>-40°C – 120°C, 160°C Горение HB</p> <p>Компрессионная стойкость 900N <small>(по IEC EN 61386)</small></p> <p>Усталостная прочность >15 000 циклов</p> <p>Без галогенов</p> <p>Доступные размеры: M10/P7 M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 70</p>	<p>-40°C – 130°C, 150°C Горение V2 самозатухающий</p> <p>Компрессионная стойкость 700N <small>(по IEC EN 61386)</small></p> <p>Без галогенов Устойчивы к УФ-излучению</p> <p>Доступные размеры: M10/P7 M12/P9 M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48 70</p>	<p>-40°C – 120°C, 180°C Горение V2 S4 самозатухающий</p> <p>Компрессионная стойкость 1000N <small>(по IEC EN 61386)</small></p> <p>Усталостная прочность >1 200 циклов</p> <p>Без галогенов/Допуск ЕС для железнодорожного транспорта</p> <p>Доступные размеры: M16/P11 M20/P16 M25/P21 M32/P29 M40/P36 M50/P48</p>

Дополнительно вам может понадобиться:

**SVT фитинг разъёмн
V0, IP50, -40**



+

**GMT контргайка
разъёмная V0, -30**



SSG хомут, сталь, -40



Крепления:

UH+BL



UHF



UHG+BL



**КЕ приспособления для
прокладки кабеля**





Информация для заказа:

Уважаемые господа,

для заказа образцов, расчета цен и сроков поставки, а также по всем возникающим вопросам обращайтесь:



ООО "РОПЛА" - официальный дистрибьютор
Murrplastik Systemtechnik GmbH.

info@roplarus.ru

+7 495 665 29 34

+7 499 995 12 33

121471 г.Москва ул.Рябиновая д.28А