

Тип GF (плетеный шланг)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов GF изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6.6. Благодаря материалам и специальному плетению эти шланги отличаются чрезвычайно высокой износостойкостью и способностью к растяжению как в радиальном, так и в осевом направлении.






Плетеный шланг GF служит для объединения в жгуты и защиты большого количества проводов и жил. Благодаря растяжимому плетению армирование

шланга имеет множество вариантов исполнения.

Другие преимущества шланга GF:

- высокая механическая и термическая стойкость;
- высокая химическая стойкость;
- высокая гибкость;
- чрезвычайно высокая стойкость к истиранию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Модифицированный полиамид PA 6.6
	-50 – 150 °C Кратковременно 175 °C
	V2 Затухающий самостоятельно
	

Тип	№ для заказа	Цвет	Номинальный внутренний диаметр NW	Диапазон размеров мм	Поверхностное покрытие в %	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
GF 4	83341010	Черный	4,00	3,00 / 8,00	93,00	0,70	200
GF 6	83341012	Черный	6,00	4,00 / 10,50	86,00	0,70	200
GF 8	83341014	Черный	8,00	7,00 / 14,00	87,00	1,00	200
GF 10	83341016	Черный	10,00	6,00 / 15,00	77,00	1,30	200
GF 12	83341018	Черный	12,00	10,00 / 16,00	74,00	1,60	200
GF 16	83341020	Черный	16,00	11,00 / 24,00	80,00	1,70	100
GF 20	83341022	Черный	20,00	18,00 / 30,00	75,00	2,50	100
GF 22	83341024	Черный	22,00	18,00 / 32,00	84,00	2,60	100
GF 30	83341026	Черный	30,00	20,00 / 37,00	78,00	2,50	100
GF 40	83341028	Черный	40,00	36,00 / 50,00	77,00	4,00	50
GF 50	83341030	Черный	50,00	45,00 / 52,00	79,00	5,00	50
GF 70	83341032	Черный	70,00	45,00 / 78,00	84,00	5,40	50
GF 4	83341050	Серый	4,00	3,00 / 8,00	93,00	0,45	200
GF 6	83341052	Серый	6,00	4,00 / 10,50	86,00	0,57	200
GF 8	83341054	Серый	8,00	7,00 / 14,00	87,00	0,81	200
GF 10	83341056	Серый	10,00	6,00 / 15,00	77,00	0,76	200
GF 12	83341058	Серый	12,00	10,00 / 16,00	74,00	0,80	200
GF 16	83341060	Серый	16,00	11,00 / 24,00	80,00	1,31	100
GF 20	83341062	Серый	20,00	18,00 / 30,00	75,00	1,41	100
GF 22	83341064	Серый	22,00	18,00 / 32,00	84,00	1,90	100
GF 30	83341066	Серый	30,00	20,00 / 37,00	78,00	2,17	100
GF 40	83341068	Серый	40,00	36,00 / 50,00	77,00	2,88	50
GF 50	83341070	Серый	50,00	45,00 / 52,00	79,00	3,62	50

Тип GF (плетеный шланг)

Тип	№ для заказа	Цвет	Номинальный внутренний диаметр NW	Диапазон размеров мм	Поверхностное покрытие в %	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
GF 70	83341072	Серый	70,00	45,00 / 78,00	84,00	5,95	50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Модифицированный полиамид PA 6.6

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-50 – 150 °C 175 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
V2 Затухающий самостоятельно

Класс дымообразования
SR2

Классификация воспламеняемости
S4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов
DIN 53474

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно. Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64552~20170904~891583~suv_gf