

## Rechteckig ohne Radius, 4x Bohrung



Graviermaterial

### PRODUKTINFORMATION

- Zweischichtmaterial mit einer farbigen Deckschicht in verschiedenen Farbkombinationen
- Wahlweise erhältlich mit Selbstklebefolie (SK), Selbstklebefolie starkklebend (SSK) oder mit Haftfolie (HF)
- Randlose Matte, lieferbar in eckiger Aus-

führung mit und ohne Eckenradius, wahlweise mit Bohrungen oder Körnungen

- UV-beständige Deckschicht
- Materialstärke: 0,8 mm
- Beschriftungsarten: Gravieren und Plotten

### SPEZIFIKATION

-  Klebefolie SK mit Kleber 467  
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016
-  -30 – 80 °C
-  Ein- und mehrzeilige Beschriftung



Typ	Bestell-Nr.	Schildgröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Farbkombination	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Software-typ	VPE St.
<b>Ohne Eckenradius; mit Schaumklebefolie, starkklebend</b>								
DMG 100x100 SKS, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602242003	100,00 x 100,00	4x 2,6	Siemenssilber / Schwarz	0,80	6	316	6
DMG 75x100 SKS, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602242002	75,00 x 100,00	4x 2,6	Siemenssilber / Schwarz	0,80	8	315	8
DMG 75x100 SKS, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602242001	75,00 x 100,00	4x 2,6	Weiß / Schwarz	0,80	8	GA2	8
DMG° 100x100 SKS, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602242000	100,00 x 100,00	4x 2,6	Weiß / Schwarz	0,80	6	GA1	6
<b>Ohne Eckenradius; mit Haftfolie</b>								
DMG 100x200 HF, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602246001	100,00 x 200,00	4x 2,6	Siemenssilber / Schwarz	1,50	3	663	3
DMG 149x99 HF, 4x3,5MM <sup>1)</sup>	8602246003	149,00 x 99,00	4x 3,5	Siemenssilber / Schwarz	1,50	4	K82	4
DMG 75x100 HF, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602246002	75,00 x 100,00	4x 2,6	Siemenssilber / Schwarz	0,80	8	1V	8
DMG 75x100 HF, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8602246000	75,00 x 100,00	4x 2,6	Silber / Schwarz	0,80	8	355	8
<b>Ohne Eckenradius; mit Selbstklebefolie</b>								
DMG 150x200 SK, 4x3,0MM <sup>1)</sup>	8602240003	150,00 x 200,00	4x 3,0	Siemenssilber / Schwarz	0,80	2	H94	2
DMG 300x38 SK, 4x4,0MM <sup>1)</sup>	8602240002	300,00 x 38,00	4x 4,0	Weiß / Schwarz	1,50	5	4X	5
DMG 65x190 SK, 4x24,0MM <sup>1)</sup>	8602240000	65,00 x 190,00	4x 24,0 (Y)	Weiß / Schwarz	0,80	4	149	4

<sup>1)</sup> Weitere Größen auf Anfrage

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

-  Klebefolie SK mit Kleber 467  
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016

### THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

-  **Temperatur / Temperaturbereich**  
-30 – 80 °C

## Rechteckig ohne Radius, 4x Bohrung

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



Ein- und mehrzeilige Beschriftung

### MONTAGEART



Klebesystem

### BESCHRIFTUNGSTECHNIK



Plotter



Gravur

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_91701~20161122~890186~ACS\_MOD\_GRAVMAT\_DMG\_ECK4BOHR